

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский университет или СПбГУ) Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиника, стационар)		ОГРН
1037800006089		
(полное и сокращенное наименование объекта)		
Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
85.22		ОКВЭД основной
86.10; 86.21; 86.22; 86.23; 86.90		ОКВЭД дополнительный
Форма собственности 12		ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма 30003		ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Директор	Федотов Юрий Николаевич
Телефон, факс руководителя объекта	+7(812)676-25-07	Факс 6762506
E-mail объекта	info@gosmed.ru	
Юридический адрес объекта	190103	Санкт-Петербург, ул. Циолковского, дом 3, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес объекта	190103	Санкт-Петербург, ул. Циолковского, дом 3, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование организации владельца (арендатора) объекта	Санкт-Петербургский государственный университет	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта	199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9	
	(почтовый адрес)	
Наименование вышестоящей организации (собственника) Правительство РФ	(указывается организационно-правовая форма и название организации)	
Юридический адрес вышестоящей организации 103274 г. Москва	(индекс) (почтовый адрес)	
	Краснопресненская наб., д.2	
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации Председатель Правительства РФ	Медведев Дмитрий Анатольевич	
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации		Факс-
E-mail руководителя вышестоящей организации		

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)										
Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ (поликлиника)										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)										
190103, Санкт-Петербург, ул. Цюлковского, дом 3, литер А										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)										
1271,16 кв.м.										
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)										
Цокольный этаж, 1,2,3,4,5,6 этажи (обследование производится только части здания: 1 и 6 этаж 336 кв.м)										
Кадастровый номер объекта										
7 8 3 2 0 0 1 6 1 1 6										
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все										
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.										
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) да										

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство устройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства устройства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства устройства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства устройства объекта	7	8	9	10	11
1	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство устройства объекта	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Единица измерения	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ				
										Примечание(Зона: № на плане, № фото)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
1 Пути пешеходного движения										
1.1 Пути пешеходного движения										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	1	0	0		Ширина пешеходных путей «К»	м	4,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
	0	1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,05	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	Фото 1.
	1	1	1		Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие да			п. 4.1.11	
	0	0	0		Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие			п.4.3.4, рис.Д.4	
	0	0	0		Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие				
1.2 Наружные лестницы										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	0	0			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м		0,12- 0,15	п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3 Пандусы: стационарные										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	0	0			Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92		п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7				
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5				
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5				
					Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16			
					Поверхность покрытый пандуса отчепливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16			
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15			
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением											
	Название зоны	0	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.6)						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6		п. 5.2.21		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6				
2	Входной узел											
2.1	п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)											
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
		1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,33	0,35-0,4				
		1	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15		п. 4.1.12		
		1	0		Ширина марша лестниц «О»	м	3,55	Не менее 1,35				
		1	0		Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92		пп.4.1.14, 5.2.15		
		0	0		Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие				п.5.2.11		
		1	1	1	Щероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	нет			п. 4.1.12	Фото 3	
		1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет					
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		п.5.2.15	Фото 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Пандусы: стационарные – (аппарели)									
	Название зоны	1	1	1	Уклон пандуса «К»	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) соотношение, (%)	1,4	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	Фото 5
		0	1	1	Ширина между поручнями «К»	м	0	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0	0,85-0,92		
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0	0,7		
		1	1	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,37	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х2,1 в местах интенсивного использования
		1	0		Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	3,5	1,5		
		0	1	1	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	Фото 6
		0	1	1	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
		0	1	1	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	(%)		Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					«К»	наличие			п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0		Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
		1	0		Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	1	1	Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.1.3	Фото 7, 8
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м		Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
		1	0		Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3	
		1	1	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3	
2.7 Входные тамбуры										
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	Нет	Не менее 1,5	5.1.7.	21 на плане цок. этаж
		1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»		Глубина 2,0 Ширина 3,5			
2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	1,4	Не менее 1,2	п. 5.1.4	Фото 9.
		1	1	1	Ширина в свету «К»					
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,03	Не более 0,014		
2.9 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	нет		п. 5.1.5	Фото 10.
		0	1	1	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»					
		0	1	1	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			
2.10 Вестибюли общественных зданий										
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	0	Не менее 1,0	п. 5.1.8	2 на плане 1 этажа
		0	0		Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»					
		0	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
3 Пути движения внутри здания										
3.1 Коридоры, переходы в другие здания										
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	2,3	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	0		Ширина «К»					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
					Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	0		Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1	Фото 11
3.3 Внутренние лестницы										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
3.3.1 Названия зоны междуэтажная										
		1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	4-й; 9-й на плане
		1	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		1	0		Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	1	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		Фото 12
		0	0		Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие			п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м		Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	0		Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.3.2 Названия зоны Входного узла										
		1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		1	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		1	0		Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		Фото 13
		0	0		Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие			п. 5.2.11	
		1	0		Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	3,85	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	0		Открытые ступени (без подступенков)	соответствие	да		п. 5.2.9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.3.3	Название зоны	не допускаются «О», «С»									
	К лифтам 1 этажа										
		1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012		
		1	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17			
		1	0		Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15		
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		Фото 14	
		0	0		Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие			п. 5.2.11		
		1	0		Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	3,0	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9		
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1		
		1	0		Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9		
3.4	Пандусы стационарные										
	Название зоны	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Высота одного подьема «К»	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9		
					Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)			
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)			
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,5			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 5.2.13		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		1,5			
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,87-0,92	п. 5.2.15		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15		
					Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15		
					Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16		
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.2.14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)										
	Название зоны	0	0								
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.2.13		
					Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)			
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	ГОСТ Р 51630-2000		
3.7	Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	1	1	«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонне й помощью	
3.8	Лифты										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1,3	Не менее 1,7			
		1	0		Глубина кабины «К»	м	2,1	Не менее 1,5	п. 5.2.18		
		1	1	0	Ширина дверного проема «К»	м	0,8	Не менее 0,95			
		1	0		Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	да		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3		
		1	0		Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	да		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3		
		1	0		Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20		
		1	0		Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20		
		0	1	1	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	Фото 15, 16	
		1	0		Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	да		п. 5.2.20		
		1	0		Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.7		
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
Название зоны						наличие				
						Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
Название зоны										Фото 17
						Регистратура 1 этаж				
	1	1	1	1	1	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	1,1	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
	0	1	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
Название зоны						Страховой стол 1 этаж				22 на плане
	1	1	1	1	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	1,18	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	Фото 18
Название зоны						Гардероб 1 этаж				
	1	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,85	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
Название зоны						Врачебные кабинеты 6 этаж				2-5,7,8 на плане
						Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»				
	1	0	0	0	на одно рабочее место	кв.м	13	12	п. 7.1.13	
5	Санитарно-гигиенические помещения									
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
Название зоны										26-27 на плане
	1	1	1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,2	Не менее 0,75	
	1	1	1	1	1	Ширина кабины «К»	м	0,84	Не менее 1,65	
	1	1	1	0	0	Глубина кабины «К»	м	1,2	Не менее 1,8	
	1	1	1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,8	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11
	0	1	1	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		
	0	1	1	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		Фото 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6		
		0	1	1	Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	Фото 20	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина «К»	М		Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Глубина «К»	М		Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Ширина двери кабины «К»	М		Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М		Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие			п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.3.3 рис.Д.11		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6		
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	М		1,35	п.5.3.6		
5.3	Кабины душевые закрытые										
	Название зоны	0	0								
					Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие					
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие			п.5.3.5		
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9x1,5м «О», «С»	соответствие					
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м - ручным душем	наличие					
					- настенными поручнями	наличие			п. 5.3.5		
					- краном с рычажной ручкожкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9		
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	М		Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Глубина «К»	м		Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие			п.5.4.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0							
					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м		Не более 0,48	п.5.3.5	
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина «К»	м		Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8	п.5.3.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена- выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие			п.5.4.1	
6 АВТОСТОЯНКИ										
6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов										
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие		Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»					
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м		Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м		6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие			п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие				

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящиеся не далее 500 метров от организации).

5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетуемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно представляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте на 5 л.

Технический паспорт объекта с поэтажными планами на 20 л.

Заполнил Анкету:

Представитель АНО «Интернациональный творческий союз ветеранов и инвалидов боевых действий»
Тел. 89119914509

Никулина Т.В.

12.04.2019 г.



Согласовано:

телефон

Должность руководителя
обследованного объекта:

Директор Клиники высоких
медицинских технологий
им. Н.И. Пирогова (поликлиника,
стационар)

Федотов Ю.Н.

« ____ » _____ 2019 г.

